

Blankbogen Fingertab

13.Juni 2011 Petrusch



Der richtige Fingertab ist für den Blankbogen- schützen ein wichtiges Utensil. Ich empfehle den Fingertab wie aufgezeigt. Er wird so gewählt, das die Fingerkuppen wie gezeigt im gestreckten Zustand frei liegen. Wenn nicht, sollte der Tab entsprechend zugeschnitten werden.

Am Anfang empfiehlt es sich alle 4 Nahtstiche ein Strich zu ziehen und auch mit Zahlen belegen. Im laufe der Zeit werden diverse Entfernungen eingeschossen und in einer Kladde notiert. -->



Abgreifen der Weiten an der Sehne.

1. Oberkante Tab glatt am Nocken anlegen
2. Daumnagel an der gewählten Markierung oder auch Zwischenwert Anlegen. ----->



3. Oberkante Tab präzise in Höhe Daumnagel anlegen.



Im laufe der Zeit festigt sich der Bewegungsablauf und das Abgreifen wird präziser.

Dann kann man die Striche so setzen, wie es der Entfernung entspricht. Wie im Beispiel stellen die Striche von unten nach oben die Entfernungen 5, 10, 15, 20, 25 m dar. So braucht man sich keine Zahlen merken. Bei geschätzter Weite z.B. 20 m fahre ich von Unten nach Oben ab.

FITA SATZUNG UND REGELN

9.3.8.2 Recurve und Blankbogen Disziplinen:

9.3.8.2.1 Folgende Hilfsmittel sind zulässig:

* Eine Ankerplatte oder eine ähnliche Vorkehrung, die am Fingerschutz (Tab) befestigt ist und zum Ankern dient, ist zulässig.

9.3.8.2.2 Beim Blankbogen sollen die Nähte einfarbig sein, Markierungen oder Linien sind einheitlich in Bezug auf Größe, Form und Farbe. Zusätzliche Informationen oder Markierungen sind nicht zulässig.

9.3.8.2.3

9.3.8.4 Recurve, Blankbogen und Langbogen Disziplinen:

9.3.8.4.1 Mit folgenden Einschränkungen: * Der Fingerschutz enthält keine Vorkehrung für das Ziehen,